

Hinweise AP Gewindefahrwerke

- a VA + HA mit Gewindevorstellung
 - b VA Gewindevorstellung; HA serienmäßiger Drehstab
 - c VA Gewindevorstellung; HA feste Tieferlegung
 - d Nicht für Allradfahrzeuge (Quattro, 4WD, 4x4, 4Motion usw.)
 - e Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.
 - f Nicht für Fahrzeuge mit EDC-System (elektronische Dämpferkraftregelung)
 - g Bei diesen Fahrzeugen müssen die Fahrtrichtungsanzeiger vorn versetzt bzw. ausgetauscht werden.
Diese sind teilweise über den Hersteller mit der Bestellnummer 46 226 698 zu beziehen.
 - i Bei Einbau mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich.
 - k Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
 - l Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm
 - m Hinterachs-Stossdämpfer mit Augenbefestigung
 - n Hinterachs-Stossdämpfer mit Gabelbefestigung
 - o Nicht für Fahrzeuge ab Modelljahr 2004 mit werksseitiger 16" Serienbereifung.
 - p Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 72mm betragen.
 - q Abstandsmaß zwischen den Befestigungslaschen 27mm (Bitte nachmessen)
 - r Abstandsmaß zwischen den Befestigungslaschen 23mm (Bitte nachmessen)
 - s Nur für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.)
 - t Untere Befestigungsschraube am HA-Dämpfer 10mm
 - u Untere Befestigungsschraube am HA-Dämpfer 14mm
 - v Für eine Tieferlegung von über 40 mm ist eine Umrüstung des Stabilisators erforderlich.
Fahrzeug ohne Xenon-Hauptscheinwerfer: Art.-Nr. ZB50-000 155,- €;
Fahrzeug mit Xenon-Hauptscheinwerfer: Art.-Nr. ZB50-005 175,- €
-