

Hinweise FK Federn / Sportfahrwerke

- 1 - Für Fahrzeuge mit 45mm Federbeinaußendurchmesser.
- 2 - Für Fahrzeuge mit 51mm Federbeinaußendurchmesser.
- 3 - Gegebenenfalls VA Domlager mit M14 Gewinde und 80mm Abdeckkappe verwenden.
- 4 - Bei Fahrzeugen mit einem Durchmesser der Antriebswelle von mehr als 42mm ist nur eine Tieferlegung von 40 mm möglich. Bei größerer Tieferlegung müssen andere Pendelstützen mit der Best.-Nr. FKPSVW01 zum Preis von 74,95 Euro verwendet werden.
- 5 - Bei Fahrzeugen die von Haus aus schon tiefergelegt sind, z.B. Audi/VW-Sportfahrwerk, ist die Tieferlegung geringer wie angegeben.
- 6 - Bei Fahrzeugen die von Haus aus schon tiefergelegt sind, z.B. BMW M-Technik Sportfahrwerk, ist die Tieferlegung geringer wie angegeben.
- 7 - Bei Fahrzeugen die von Haus aus schon tiefergelegt sind, z.B. MB Sport-Line Ausführungen, ist die Tieferlegung geringer wie angegeben.
- 8 - Bei Fahrzeugen die von Haus aus schon tiefergelegt sind, z.B. Sporting Ausführungen, ist die Tieferlegung geringer wie angegeben.
- 9 - Es sind nur 2 Vorderachsfedern im Lieferumfang enthalten.
- 10 - Bei Fahrzeugen ab Bj. 10/93 wurden von VW unterschiedliche Federteller an der Vorderachse verbaut.
Bei Fahrzeugen mit kleinem Federteller muss der Federteller mit der VAG-Ersatzteil-Nr. 1HO 412 341 verwendet werden.
- 11 - Damit auf der Hinterachse eine Tieferlegung erreicht wird, muss die serienmäßigen Drehstab-Federung verstellt werden.
- 12 - Stoßdämpferbefestigung unten Gabel auf der Hinterachse.
- 13 - Bei Verwendung dieser Tieferlegungsfedern unbedingt gekürzte Stoßdämpfer verwenden.
- 14 - Hinterachsstoßdämpfer mit 7-facher Nutenverstellung ausgestattet.
- 15 - Bei Bestellung angeben ob der Vorderachsdämpfer des Fahrzeugs mit M14 oder M16 Kolbenstange ausgestattet ist.
- 16 - 7-fache Nutenverstellung für die Hinterachse in Vorbereitung.
- 17 - Nur für Fahrzeuge mit Vorderachsfederbeinen mit einem Außendurchmesser unten 43,6mm und einer Stangenbefestigung auf der Hinterachse.
- 18 - Nur für Fahrzeuge mit Vorderachsfederbeinen mit einem Außendurchmesser unten 43,6mm und einer Augenbefestigung auf der Hinterachse.
- 19 - Bei Fahrzeugen mit großem Federteller auf der Vorderachse muss der Federteller mit der VAG-Ersatzteil-Nr. 357 412 341A verwendet werden.
- 20 - Stoßdämpferbefestigung unten Auge auf der Hinterachse.
- 21 - Nur für Fahrzeuge mit Vorderachsfederbeinen mit einem Außendurchmesser unten 45,6mm und einer Stangenbefestigung auf der Hinterachse.
- 22 - Nur für Fahrzeuge mit Vorderachsfederbeinen mit einem Außendurchmesser unten 45,6mm und einer Augenbefestigung auf der Hinterachse.
- 23 - Nur für Fahrzeuge mit Baujahr 03.95-07.97