

Hinweise KW Tieferlegungsfedern / Sportfahrwerke

- 101 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Niveauregulierung
 - 102 Für Fahrzeuge mit Federbeindurchmesser 45mm
 - 103 Für Fahrzeuge mit Federbeindurchmesser 51mm
 - 105 Fahrzeuge mit orig. Sportfahrwerk, Federnsatz nicht lieferbar
 - 106 Für Fahrzeuge mit Abdeck-Kappe Durchmesser 40mm
 - 107 Für Fahrzeuge mit Abdeck-Kappe Durchmesser 80mm
 - 108 Nur für Fahrzeuge mit Zweiradantrieb.
 - 109 Diese Federnsätze sind nur mit gekürzten Stossdämpfern verwendbar Wir empfehlen unsere KW Sportstoßdämpfer.
 - 110 Hinterachsfederteller über Nutenring höheneinstellbar
 - 111 HA-Dämpfer mit Gabelbefestigung
 - 112 HA-Dämpfer mit Augenbefestigung
 - 113 Für einer Tieferlegung von ca. 50 mm an der VA muss der Stabilisator umgerüstet werden.
 - Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenon-Hauptscheinwerfer: KW Art.-Nr. 685 50 006, Preis 150,- €
 - Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenon-Hauptscheinwerfern: KW Art.-Nr. 685 50 007, Preis 175,- €
 - 114 Federbeinbefestigung 52mm Lochabstand
 - 115 Federbeinbefestigung 54mm Lochabstand
 - 116 Nur für Fahrzeuge ohne Stabhalter am VA-Federbein
 - 117 Für Fahrzeuge ohne Stabilisator
 - 118 Für Fahrzeuge mit Stabilisator
 - 119 Nicht für Fahrzeuge mit 8-Zylinder Motor
 - 120 Nicht für Fahrzeuge mit original Sportfahrwerk
 - 122 Dämpfer mit oberen Befestigungsmutter M12
 - 123 Tieferlegungsfeder nur mit Sonder - Fahrtrichtungsanzeiger verwendbar. Fiat Bestell. Nr. 46 226 698
 - 126 nicht für Fahrzeuge mit EDC
 - 127 nicht für Fahrzeuge mit Luftfederung
 - 128 Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 54,6 mm
 - 129 Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 49,8 mm
 - 130 Im Lieferumfang sind nur 2 Vorderachsfedern enthalten, beim VW Bus T4 2 Hinterachsfedern
 - 121 Vorderachsfederteller über Distanzring höheneinstellbar
 - 132 Bei Fahrzeugen die serienmäßig mit einem Nivomat-Dämpfer ausgerüstet sind, kann nur das Sportfahrwerk verwendet werden.
 - Der Nivomat-Dämpfer wird durch den im Lieferumfang enthaltenen Sportstoßdämpfer ausgetauscht.
 - 133 Check the inner distance between the two lower clips on the front suspension strut. (23mm = Item No. 20090011 / 27mm = Item No. 20090013
-