

Hinweise FK Power-Tec Sportfahrwerke

- 3 - Gegebenenfalls VA Domlager mit M14 Gewinde und 80mm Abdeckkappe verwenden.
 - 4 - Bei Fahrzeugen mit einem Durchmesser der Antriebswelle von mehr als 42mm ist nur eine Tieferlegung von 40 mm möglich.
Bei größerer Tieferlegung müssen andere Pendelstützen mit der Best.-Nr. FKPSVW01 zum Preis von 74,95 Euro verwendet werden.
 - 5 - Bei Fahrzeugen die von Haus aus schon tiefergelegt sind, z.B. Audi/VW-Sportfahrwerk, ist die Tieferlegung geringer wie angegeben.
 - 6 - Bei Fahrzeugen die von Haus aus schon tiefergelegt sind, z.B. BMW M-Technik Sportfahrwerk, ist die Tieferlegung geringer wie angegeben.
 - 7 - Bei Fahrzeugen die von Haus aus schon tiefergelegt sind, z.B. MB Sport-Line Ausführungen, ist die Tieferlegung geringer wie angegeben.
 - 8 - Bei Fahrzeugen die von Haus aus schon tiefergelegt sind, z.B. Sporting Ausführungen, ist die Tieferlegung geringer wie angegeben.
 - 9 - Es sind nur 2 Vorderachsfedern im Lieferumfang enthalten.
 - 10 - Bei Fahrzeugen ab Bj. 10/93 wurden von VW unterschiedliche Federteller an der Vorderachse verbaut. Bei Fahrzeugen mit kleinem Federteller muss der Federteller mit der VAG-Ersatzteil-Nr. 1HO 412 341 verwendet werden.
 - 11 - Damit auf der Hinterachse eine Tieferlegung erreicht wird, muss die serienmäßigen Drehstab-Federung verstellt werden.
 - 12 - Stoßdämpferbefestigung unten Gabel auf der Hinterachse.
 - 19 - Bei Fahrzeugen mit großem Federteller auf der Vorderachse muss der Federteller mit der VAG-Ersatzteil-Nr. 357 412 341A verwendet werden.
 - 22 - Nur für Fahrzeuge mit Vorderachsfederbeinen mit einem Außendurchmesser unten 45,6mm und einer Augenbefestigung auf der Hinterachse.
-