



Hinweise Wiechers

- 1 Domstrebe einteilig, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
- 2 Domstrebe dreiteilig, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
- 3 Domstrebe einteilig Doppelrohr, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
- 4 Domstrebe dreiteilig Doppelrohr, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
- 5 Domstrebe einteilig, muss gebohrt werden
- 6 Domstrebe dreiteilig, muss gebohrt werden
- 7 Domstrebe einteilig Doppelrohr, muss gebohrt werden
- 8 Domstrebe dreiteilig Doppelrohr, muss gebohrt werden
- 9 Domstrebe dreiteilig, Stegbleche müssen an den Domen angeschweißt werden
- 10 Domstrebe dreiteilig, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
Das Mittelteil ist mit einem Gewinde versehen und dadurch auch in der Breite verstellbar
- 11 Domstrebe zweiteilig, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt
- 12 Domstrebe zweiteilig Doppelrohr, wird auf vorhandenen Vorrichtungen auf den Domen befestigt

Bei unsachgemäßer Montage wird keine Haftung übernommen.
